

jQuery Basics I

Kurs: Web Basics II

Selektor

\$(Selektor)

(wie CSS, nur mit erweiterten Möglichkeiten)

Beispiele:

Tagselektor	<code>\$("div")</code>
ID-Selektor	<code>\$("#meineID")</code>
Klassenselektor	<code>\$(".meineKlasse")</code>
Kombinationen (Pfade)	<code>\$(".klasse a")</code>

Events

.event

alle Events

<http://api.jquery.com/category/events/>

Event löst Funktion aus

\$(Selektor).event(meineFunktion)

Anonyme Funktion

**\$(Selektor).event(function() {
Operatoren
})**

Beispiel:

```
$( "div" ).click( function() { alert(„hallo“); } )  
$( "div" ).mouseover( function() { alert(„hallo“); } )  
$( "div" ).mouseout( function() { alert(„hallo“); } )
```

Inhalte Hinzufügen

aktuellen Inhalt auslesen

.html()

Inhalt setzten

.html('neuer Inhalt')

Inhalt hinzufügen

.append('Inhalt wird am Ende hinzugefügt')

aktuellen Attributwert auslesen

.attr('Attribut')

Attributwert setzten

.attr('Attribut', 'neuerWert')

Elemente löschen

ganzes Element löschen

.remove()

Attribut löschen

.removeAttr('Attribut')

Attribut löschen (Alternativlösung)

.attr('Attribut', "") *leerer Inhalt*